



Produktseite

Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547

Unser Bautrockner der neuen Generation ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Entfeuchtungsleistung bis zu 50 L pro Tag
- Einfacher Transport und Standortwechsel
- Optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²
- Vollautomatische Frostschutzkontrolle
- Einstellbarer Hygrostat
- Hohe Luftumwälzung
- Waschbarer Luftfilter
- Integrierter Wassertank 7 L
- Mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- Besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb

Technische Daten:

GTIN:	4015671448606
Netzspannung:	220 - 240 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	IP 22
Motorleistung (P1):	900 W
min. zulässige Umgebungstemperatur:	5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur:	35 °C
Entfeuchtungsleistung (pro Tag):	50 l
Kühlmittel:	R290
Luftumwälzung:	300 m ³ /h
Wasserbehälters:	7 l
Luftfeuchtigkeit:	10-95 %
Größe Arbeitsbereich:	50-120 m ²
Lärmwertangabe LWA:	56 dB
Maße LxBxH:	450 x 340 x 950 mm
Nettogewicht:	31 kg
Bruttogewicht:	33 kg



VE 6



L 510 x B 410 x H 725 mm

GTIN-Code

4015671448606